

隔膜式圧力計

Diaphragm Seal Type Pressure Gauge



標準ネジ型 膜溶接式 KAG

◆ 標準ネジ型 膜溶接式 KAG

- ・汎用標準型の隔膜式圧力計で、従来からの一般型圧力計と置き換えて使用できます。
- ・気密性が高く耐食性にも優れているため、屋外設備や化学、食品工場にも使用できます。
- ・上フランジに膜を直接溶接していますので、封入液が漏れることはありません。

◆ 標準ネジ型 膜挟込式 KAS

- ・上下2枚のフランジの間に膜を挟み込む構造です。接液部材質及び膜材質はチタン、ハステロイCなど各種ご選択いただけます。



段付フランジ型 KAGF

◆ 段付フランジ型 KAGF

- ・受圧ダイヤフラム部フランジと接液部フランジの間に短管を組み込んだタイプです。
- ・接続フランジは JIS 及び ANSI 規格にて製作できます。

◆ 直結フランジ型 膜溶接式 KAGF2 ・ 膜挟込式 KASF2

- ・膜溶接式は SUS 316 のフランジにダイヤフラムを直接溶接してあり、フランジを外して洗浄する装置や食品関係に最適です。
- ・挟込式の接液部フランジ及びダイヤフラムは標準ネジ型同様、各種ご選択いただけます。



直結フランジ型 膜溶接式 KAGF2



直結フランジ型 膜挟込式 KASF2



ケース裏出し型 KDUG

◆ パネル埋込型 KDG

◆ ケース裏出し型 KDUG

- ・操作盤やパネルに取付け、または水平取付けに使用します。
- ・ケース材質はアルミダイキャスト (標準)、ステンレスがあります。

製品仕様

■ 指示部

黒色樹脂ケース	φ 75	材質	ラバーフェノール樹脂 ネジ蓋密閉式
	φ 100	形状	AU
金属ケース	φ 75	材質	アルミダイキャスト ADC12
	φ 100	外装	黒半ツヤ消し塗装 ネジ蓋密閉式
	φ 150	形状	AU BU DU DBU
ステンレスケース	φ 75	材質	SUS304 バイヨネット型密閉式 (IP65 相当)
	φ 100	外装	電解研磨
		形状	AU BU DBU
文字板	標準型圧力計と同一仕様製作可能		
ブルドン管材質	標準仕様: C6872T、7MPa 以上及びご指定: SUS316		
元ネジ	標準仕様: C3604BD、7MPa 以上及びご指定: SUS316		

■ 封入液

シリコンオイル	標準型に使用
プロピレングリコール	食品用・塗料用・医薬化粧品用
蒸留水	ユーザー指定液
ダイフロイル	

■ 膜

SUS316L	標準型に使用
PTFE	耐薬品・耐蝕・食品・塗料・医薬化粧品用
フッ素ゴム	耐薬品・耐蝕用
タンタル	
チタン	
ハステロイ C	
SUS316L/PFA 樹脂コーティング	

■ 接続部材質・規格

上部フランジ	SUS304									
接液部 下部フランジ	SUS304 , SUS316 , SUS316L									
	PP , PVC , HT-PVC , PTFE									
	チタン , ハステロイC									
JIS10K	10A	15A	20A	25A	40A	50A	65A	80A	90A	100A
直結型 膜溶接式		○	○	○	○	○	○	○	○	○
直結型 膜挟込式		○	○	○	○	○	○	○	○	○
段付フランジ型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

お問い合わせ 株式会社 品川測器製作所
 〒143-0013 東京都大田区大森南1-2-16
 Tel : 03 (3745) 0011 Fax : 03 (3745) 0015
 URL : <http://www.shinagawasokki.co.jp>